Scheda di dati di sicurezza

Slovakryl Profi – Lucido, Opaco (Pittura 2 in 1 Tinidoo – bianco)

Traduzione non ufficiale realizzata da Tinidoo a partire dalla traduzione di lavoro francese della SDS slovacca. Non è stata emessa né convalidata dal fabbricante. Fa fede la versione originale del fabbricante.

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (REACH), come modificato e integrato.

Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome: SLOVAKRYL Profi – BRILLANT, MAT

Sostanza / miscela: miscela

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati della miscela: rivestimenti interni ed esterni di legno, pannelli di fibra e di particelle, cartone, intonaci, metallo, calcestruzzo, ecc.

Usi sconsigliati della miscela: il prodotto non deve essere utilizzato in modo diverso da quelli indicati nella sezione 1.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Informazione	Valore
Data di creazione	1. 12. 2009
Data di revisione	8. 10. 2025
Numero di versione	3.0

Fabbricante

Informazione	Valore
Nome o ragione sociale	SLOVLAK Košeca, a.s.
Indirizzo	Továrenská 545, Košeca, 018 64, Slovacchia
Numero di identificazione (IČ)	35816651
Partita IVA	SK2020260044
Telefono	+421 903 417 873
E-mail	slovlak@slovlak.sk

Persona responsabile della scheda di dati di sicurezza

Nome: SLOVLAK Košeca, a.s. – E-mail: slovlak@slovlak.sk

1.4. Numero telefonico di emergenza

Centro nazionale di informazione tossicologica (Národné toxikologické informačné centrum), Ospedale universitario di Bratislava, sede di Kramáre, Clinica di medicina del lavoro e tossicologia; Limbová 5, 833 05 Bratislava, telefono: +421 2 54 774 166, cellulare: +421 911 166 066, e-mail: ntic@ntic.sk.

112

Sezione 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione della miscela secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

La miscela non è classificata come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

2.2. Elementi dell'etichetta

Avvertenza: nessuna

Informazioni supplementari

Codice o dato	Indicazione o valore
EUH211	Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare aerosol o nebbie.

2.3. Altri pericoli

La miscela non contiene sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione. La miscela non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT o vPvB conformemente all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) nella versione vigente. Non contiene alcun componente PMT / vPvM.

ARTICOLO TRATTATO

Sezione 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Caratterizzazione chimica

Il regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione, del 4 ottobre 2019, ha pubblicato il 14° ATP che modifica e integra il regolamento CLP, in particolare la nota 10: la classificazione come cancerogeno (cat. 2) per inalazione si applica solo alle miscele in forma di polvere contenenti l'1 % o più di biossido di titanio sotto forma di particelle, o incorporato in particelle, con diametro aerodinamico ≤ 10 µm. I prodotti della società SLOVLAK contenenti biossido di titanio non soddisfano i criteri di classificazione.

Codice o dato	Indicazione o valore
EUH208	Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one e massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica.
Densità	1 g/cm³
COV	0,05 kg/kg di prodotto
COT	0,03 kg/kg di prodotto
Residuo secco	40 % in peso
Valore limite di COV cat. A (d) PA	130 g/l
Contenuto massimo di COV del prodotto pronto all'uso	50 g/l

La miscela contiene le seguenti sostanze pericolose e sostanze per le quali sono fissate concentrazioni massime ammissibili nell'aria dei luoghi di lavoro:

Identificatori	Nome della sostanza	Contenuto in % in peso	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008	Note
CAS: 13463-67-7; CE: 236-675-5; n. di registrazione: 01-2119489379-17-XXXX	Biossido di titanio	15-20	Non classificato come pericoloso	2, 3, 4, 5
CAS: 1332-58-7; CE: 310-194-1	Caolino	0-16	Non classificato come pericoloso	5
CAS: 1317-65-3; CE: 215-279-6	Calcare, marmo	5-8	Non classificato come pericoloso	5
CAS: 9004-82-4	Sodium dodecylpoly(oxyethylene) sulfate	3-5	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	
Index: 607-038-00-2; CAS: 112-07-2; CE: 203-933-3	Acetato di 2-butossietile	3	Acute Tox. 4, H312+H332	5
CAS: 1333-86-4; CE: 215-609-9	Nerofumo	0-4	Non classificato come pericoloso	5
CAS: 8002-74-2; CE: 232-315-6	Paraffina	0,5-1	Non classificato come pericoloso	5

Identificatori	Nome della sostanza	Contenuto in % in peso	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008	Note
Index: 011-002-00-6; CAS: 1310-73-2; CE: 215-185-5; n. di registrazione: 01-2119457892-27-0008	Idrossido di sodio	<0,05	Skin Corr. 1A, H314. Limiti di concentrazione specifici: Skin Corr. 1B, H314: 2 % ≤ C < 5 %; Skin Corr. 1A, H314: C ≥ 5 %; Eye Irrit. 2, H319: 0,5 % ≤ C < 2 %; Skin Irrit. 2, H315: 0,5 % ≤ C < 2 %	5
Index: 613-088-00-6; CAS: 2634-33-5; CE: 220-120-9	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	<0,02	Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 2, H330; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1). Limite di concentrazione specifico: Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0,036 %	
Index: 613-167-00-5; CAS: 55965-84-9	Massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	<0,0015	Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310+H330; Skin Corr. 1C, H314; Skin Sens. 1A, H317; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); EUH071. Limiti di concentrazione specifici: Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %; Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0,0015 %; Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %; Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0,6 %; Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0,6 %	1

Note

1. Nota B: alcune sostanze (acidi, basi, ecc.) sono immesse sul mercato in soluzioni acquose a concentrazioni diverse, che richiedono una classificazione e un'etichettatura differenti, poiché il loro pericolo varia in funzione della concentrazione. Nella parte 3, le voci con la nota B hanno la forma generale: «acido nitrico ... %». In questo caso, il fornitore deve indicare sull'etichetta la percentuale di concentrazione della soluzione. Salvo indicazione contraria, si presume che la concentrazione sia espressa in percentuale in peso.

2. Nota V: se la sostanza deve essere immessa sul mercato sotto forma di fibre (diametro < 3 µm, lunghezza > 5 µm e rapporto di allungamento ≥ 3:1), sotto forma di particelle della sostanza che soddisfano i criteri dell'OMS relativi alle fibre, o sotto forma di particelle con chimica di superficie modificata, le sue proprietà pericolose devono essere valutate conformemente al titolo II del presente regolamento per stabilire se debbano applicarsi una categoria più elevata (Carc. 1B o 1A) e/o vie di esposizione supplementari (orale o cutanea).

3. Nota W: è stato osservato che il pericolo cancerogeno di questa sostanza si manifesta in caso di inalazione di polveri respirabili in quantità tali da compromettere in modo significativo i meccanismi di eliminazione delle particelle nei polmoni. Questa nota intende descrivere la tossicità specifica della sostanza; non costituisce un criterio di classificazione ai sensi del presente regolamento.

4. Nota 10: solo le miscele in forma di polvere contenenti l'1 % o più di biossido di titanio sotto forma di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 µm o incorporato in tali particelle sono classificate come cancerogene per inalazione.

5. Sostanza per la quale sono fissati limiti di esposizione.

Il testo completo di tutte le classificazioni e indicazioni di pericolo è riportato nella sezione 16.

Sezione 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Badate alla vostra sicurezza. In caso di disturbi di salute o di dubbio, avvisate un medico e comunicategli le informazioni di questa scheda di dati di sicurezza.

In caso di inalazione: interrompere immediatamente l'esposizione e portare la persona colpita all'aria aperta.

In caso di contatto con la pelle: togliere gli indumenti schizzati.

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente gli occhi con acqua corrente, tenendo aperte le palpebre (anche con la forza). Se la persona colpita porta lenti a contatto, rimuoverle immediatamente.

In caso di ingestione: sciacquare la bocca con acqua pulita. In caso di disturbi, consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

In caso di inalazione: nessuno previsto.

In caso di contatto con la pelle: nessuno previsto.

In caso di contatto con gli occhi: nessuno previsto.

In caso di ingestione: nessuno previsto.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

Sezione 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei: adattare i mezzi di estinzione all'ambiente dell'incendio.

Mezzi di estinzione non idonei: non indicati.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Un incendio può provocare la formazione di monossido e biossido di carbonio e di altri gas tossici.
L'inalazione di prodotti di decomposizione (pirolisi) pericolosi può nuocere gravemente alla salute.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Autorespiratore con guanti resistenti ai prodotti chimici. Utilizzare un respiratore isolante e una tuta di protezione integrale.

Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Seguire le istruzioni delle sezioni 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare la contaminazione del suolo e qualsiasi scarico nelle acque superficiali o sotterranee.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Dopo aver rimosso il prodotto, lavare la zona contaminata con abbondante acqua.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere le sezioni 7, 8 e 13.

Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare la formazione di gas e vapori in concentrazioni superiori alle concentrazioni massime ammissibili nell'aria dei luoghi di lavoro. Indossare i dispositivi di protezione individuale indicati nella sezione 8. Rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela della salute.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare in imballaggi ermeticamente chiusi, in luoghi freschi, asciutti, ben ventilati e destinati a tale scopo. Proteggere dal gelo.

Temperatura di conservazione: min. 5 °C, max. 30 °C

7.3. Usi finali particolari

Non indicati.

Sezione 8: Controlli dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

La miscela contiene sostanze per le quali sono fissati limiti di esposizione professionale.

Unione europea – Direttiva 2000/39/CE della Commissione

Sostanza (componente)	Tipo	Valore
Acetato di 2-butossietile (CAS: 112-07-2)	OEL 8 ore	133 mg/m³
Acetato di 2-butossietile (CAS: 112-07-2)	OEL 8 ore	20 ppm
Acetato di 2-butossietile (CAS: 112-07-2)	OEL 15 minuti	333 mg/m³
Acetato di 2-butossietile (CAS: 112-07-2)	OEL 15 minuti	50 ppm

Osservazione: pelle.

Slovacchia – Regolamento del Governo della Repubblica slovacca n. 122/2024

Sostanza (componente)	Tipo	Valore
Biossido di titanio (CAS: 13463-67-7)	NPEL media	5 mg/m³
Caolino (CAS: 1332-58-7)	NPELr (Fr ≤ 5 %)	2 mg/m³
Caolino (CAS: 1332-58-7)	NPELr (Fr > 5 %)	10 mg/m³
Caolino (CAS: 1332-58-7)	NPELc	10 mg/m³
Calcare (CAS: 1317-65-3)	NPELc	10 mg/m³
Nerofumo (CAS: 1333-86-4)	NPELc	2 mg/m³
Fumi di paraffina (CAS: 8002-74-2)	NPEL media	2 mg/m³
Fumi di paraffina (CAS: 8002-74-2)	NPEL breve termine	6 mg/m³
Idrossido di sodio (CAS: 1310-73-2)	NPEL media	2 mg/m³

Slovacchia – Regolamento del Governo della Repubblica slovacca n. 122/2024

Sostanza (componente)	Tipo	Valore
Acetato di 2-butossietile (CAS: 112-07-2)	NPEL media	133 mg/m³
Acetato di 2-butossietile (CAS: 112-07-2)	NPEL media	20 ppm
Acetato di 2-butossietile (CAS: 112-07-2)	NPEL breve termine	333 mg/m³
Acetato di 2-butossietile (CAS: 112-07-2)	NPEL breve termine	50 ppm

Osservazione: significa che l'agente può essere facilmente assorbito attraverso la pelle.

DNEL – Biossido di titanio

Lavoratori / consumatori – via di esposizione	Valore	Effetto
Inalazione	10 mg/m³	

PNEC – Biossido di titanio

Via di esposizione	Valore
Acqua potabile	0,127 mg/l
Sedimenti d'acqua dolce	>1000 mg/kg
Acqua di mare	>1 mg/l
Sedimenti marini	>100 mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione

Non mangiare, bere né fumare durante il lavoro. Dopo il lavoro, e prima delle pause pasto e dei periodi di riposo, lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Protezione degli occhi/del volto: non necessaria.

Protezione della pelle: in caso di contatto prolungato o ripetuto, indossare guanti di protezione.

Protezione respiratoria: semimaschera con filtro contro i vapori organici o, se del caso, respiratore isolante in caso di superamento dei limiti di esposizione o in un ambiente poco ventilato.

Pericoli termici: non indicati.

Controlli dell'esposizione ambientale: rispettare le consuete misure di protezione dell'ambiente; vedere il punto 6.2.

Nota di Tinidoo: la versione francese da cui deriva questa traduzione termina alla sezione 8. Per le sezioni da 9 a 16, consultare la scheda di dati di sicurezza originale del fabbricante.