Veiligheidsinformatieblad

Slovakryl Profi – Hoogglans, Mat (Tinidoo 2-in-1-verf – wit)

Niet-officiële vertaling door Tinidoo op basis van de Franse werkvertaling van het Slowaakse VIB. Niet opgesteld of gevalideerd door de fabrikant. De originele versie van de fabrikant is bindend.

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH), zoals gewijzigd en aangevuld.

Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Naam: SLOVAKRYL Profi – BRILLANT, MAT

Stof / mengsel: mengsel

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik van het mengsel: binnen- en buitencoatings van hout, vezel- en spaanplaat, karton, pleisterwerk, metaal, beton enz.

Ontraden gebruik van het mengsel: het product mag niet op een andere manier worden gebruikt dan vermeld in rubriek 1.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Informatie	Waarde
Aanmaakdatum	1. 12. 2009
Herzieningsdatum	8. 10. 2025
Versienummer	3.0

Fabrikant

Informatie	Waarde
Naam of firmanaam	SLOVLAK Košeca, a.s.
Adres	Továrenská 545, Košeca, 018 64, Slowakije
Identificatienummer (IČ)	35816651
Btw-nummer	SK2020260044
Telefoon	+421 903 417 873
E-mail	slovlak@slovlak.sk

Verantwoordelijke persoon voor het veiligheidsinformatieblad

Naam: SLOVLAK Košeca, a.s. – E-mail: slovlak@slovlak.sk

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Toxicologisch Informatiecentrum (Národné toxikologické informačné centrum), Universitair Ziekenhuis Bratislava, locatie Kramáre, Kliniek voor Arbeidsgeneeskunde en Toxicologie; Limbová 5, 833 05 Bratislava, telefoon: +421 2 54 774 166, mobiel: +421 911 166 066, e-mail: ntic@ntic.sk.

112

Rubriek 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling van het mengsel volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het mengsel is niet ingedeeld als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008.

2.2. Etiketteringselementen

Signaalwoord: geen

Aanvullende informatie

Code of gegeven	Zin of waarde
EUH211	Let op! Bij verstuiven kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel of nevel niet inademen.

2.3. Andere gevaren

Het mengsel bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie. Het mengsel bevat geen stoffen die voldoen aan de PBT- of zPzB-criteria overeenkomstig bijlage XIII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) in de geldende versie. Het bevat geen PMT- / zPzM-bestanddelen.

BEHANDELD VOORWERP

Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Chemische karakterisering

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/217 van de Commissie van 4 oktober 2019 publiceerde de 14e ATP tot wijziging en aanvulling van de CLP-verordening, met name noot 10: de indeling als kankerverwekkend (cat. 2) bij inademing geldt alleen voor mengsels in poedervorm die 1 % of meer titaandioxide bevatten in de vorm van deeltjes, of opgenomen in deeltjes, met een aerodynamische diameter ≤ 10 µm. De producten van de onderneming SLOVLAK die titaandioxide bevatten, voldoen niet aan de indelingscriteria.

Code of gegeven	Zin of waarde
EUH208	Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on en een reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Dichtheid	1 g/cm³
VOS	0,05 kg/kg product
TOC	0,03 kg/kg product
Droge stof	40 gew.-%
VOS-grenswaarde cat. A (d) PA	130 g/l
Maximaal VOS-gehalte van het gebruiksklare product	50 g/l

Het mengsel bevat de volgende gevaarlijke stoffen en stoffen waarvoor maximaal toelaatbare concentraties in de lucht op de werkplek zijn vastgesteld:

Identificatoren	Naam van de stof	Gehalte in gew.-%	Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008	Noten
CAS: 13463-67-7; EG: 236-675-5; registratienr.: 01-2119489379-17-XXXX	Titaandioxide	15-20	Niet ingedeeld als gevaarlijk	2, 3, 4, 5
CAS: 1332-58-7; EG: 310-194-1	Kaolien	0-16	Niet ingedeeld als gevaarlijk	5
CAS: 1317-65-3; EG: 215-279-6	Kalksteen, marmer	5-8	Niet ingedeeld als gevaarlijk	5
CAS: 9004-82-4	Sodium dodecylpoly(oxyethylene) sulfate	3-5	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	
Index: 607-038-00-2; CAS: 112-07-2; EG: 203-933-3	2-Butoxyethylacetaat	3	Acute Tox. 4, H312+H332	5
CAS: 1333-86-4; EG: 215-609-9	Roet (carbon black)	0-4	Niet ingedeeld als gevaarlijk	5
CAS: 8002-74-2; EG: 232-315-6	Paraffine	0,5-1	Niet ingedeeld als gevaarlijk	5

Identificatoren	Naam van de stof	Gehalte in gew.-%	Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008	Noten
Index: 011-002-00-6; CAS: 1310-73-2; EG: 215-185-5; registratienr.: 01-2119457892-27-0008	Natriumhydroxide	<0,05	Skin Corr. 1A, H314. Specifieke concentratiegrenzen: Skin Corr. 1B, H314: 2 % ≤ C < 5 %; Skin Corr. 1A, H314: C ≥ 5 %; Eye Irrit. 2, H319: 0,5 % ≤ C < 2 %; Skin Irrit. 2, H315: 0,5 % ≤ C < 2 %	5
Index: 613-088-00-6; CAS: 2634-33-5; EG: 220-120-9	1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on	<0,02	Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 2, H330; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1). Specifieke concentratiegrens: Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0,036 %	
Index: 613-167-00-5; CAS: 55965-84-9	Reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)	<0,0015	Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310+H330; Skin Corr. 1C, H314; Skin Sens. 1A, H317; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); EUH071. Specifieke concentratiegrenzen: Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %; Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0,0015 %; Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %; Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0,6 %; Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0,6 %	1

Noten

1. Noot B: sommige stoffen (zuren, basen enz.) worden in de handel gebracht in waterige oplossingen met verschillende concentraties, die een verschillende indeling en etikettering vereisen omdat het gevaar per concentratie verschilt. In deel 3 hebben vermeldingen met noot B de algemene vorm: «salpeterzuur ... %». In dat geval moet de leverancier op het etiket het concentratiepercentage van de oplossing vermelden. Tenzij anders aangegeven, wordt aangenomen dat de concentratie is uitgedrukt in gewichtsprocent.

2. Noot V: indien de stof in de handel wordt gebracht in de vorm van vezels (diameter < 3 µm, lengte > 5 µm en aspectverhouding ≥ 3:1), in de vorm van deeltjes van de stof die voldoen aan de WHO-criteria voor vezels, of in de vorm van deeltjes met een gewijzigde oppervlaktechemie, moeten de gevaarlijke eigenschappen ervan worden beoordeeld overeenkomstig titel II van deze verordening om te bepalen of een hogere categorie (Carc. 1B of 1A) en/of aanvullende blootstellingsroutes (oraal of dermaal) van toepassing zijn.

3. Noot W: er is vastgesteld dat het kankerverwekkende gevaar van deze stof optreedt bij inademing van inhaleerbaar stof in hoeveelheden die leiden tot een aanzienlijke verstoring van de mechanismen voor deeltjesverwijdering in de longen. Deze noot is bedoeld om de specifieke toxiciteit van de stof te beschrijven; zij vormt geen indelingscriterium in het kader van deze verordening.

4. Noot 10: alleen mengsels in poedervorm die 1 % of meer titaandioxide bevatten in de vorm van deeltjes met een aerodynamische diameter ≤ 10 µm of opgenomen in dergelijke deeltjes, worden ingedeeld als kankerverwekkend bij inademing.

5. Stof waarvoor blootstellingsgrenzen zijn vastgesteld.

De volledige tekst van alle indelingen en gevarenaanduidingen is te vinden in rubriek 16.

Rubriek 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Let op uw eigen veiligheid. Bij gezondheidsklachten of twijfel een arts waarschuwen en hem de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad verstrekken.

Na inademing: de blootstelling onmiddellijk stoppen en de getroffen persoon in de frisse lucht brengen.

Na contact met de huid: bespatte kleding uittrekken.

Na contact met de ogen: de ogen onmiddellijk spoelen onder stromend water, met gespreide oogleden (desnoods met kracht). Als de getroffen persoon contactlenzen draagt, deze onmiddellijk verwijderen.

Na inslikken: de mond spoelen met schoon water. Bij klachten een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Na inademing: geen verwacht.

Na contact met de huid: geen verwacht.

Na contact met de ogen: geen verwacht.

Na inslikken: geen verwacht.

4.3. Vermelding van onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling die nodig is

Symptomatische behandeling.

Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: de blusmiddelen aanpassen aan de omgeving van de brand.

Ongeschikte blusmiddelen: niet vermeld.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kunnen koolstofmonoxide en koolstofdioxide en andere giftige gassen worden gevormd. Het inademen van gevaarlijke ontledingsproducten (pyrolyse) kan ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Onafhankelijk ademhalingstoestel met chemicaliënbestendige handschoenen. Een onafhankelijk ademhalingstoestel en een volledig beschermend pak gebruiken.

Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

De instructies in rubrieken 7 en 8 volgen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verontreiniging van de bodem en elke lozing in oppervlakte- of grondwater vermijden.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Na verwijdering van het product de verontreinigde zone met veel water reinigen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubrieken 7, 8 en 13.

Rubriek 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

De vorming van gassen en dampen in concentraties boven de maximaal toelaatbare concentraties in de lucht op de werkplek vermijden. De in rubriek 8 vermelde persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. De geldende voorschriften inzake veiligheid en gezondheidsbescherming naleven.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslaan in hermetisch gesloten verpakkingen, op koele, droge, goed geventileerde en daarvoor bestemde plaatsen. Beschermen tegen vorst.

Opslagtemperatuur: min. 5 °C, max. 30 °C

7.3. Specifiek eindgebruik

Niet vermeld.

Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Het mengsel bevat stoffen waarvoor grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling zijn vastgesteld.

Europese Unie – Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie

Stof (bestanddeel)	Type	Waarde
2-Butoxyethylacetaat (CAS: 112-07-2)	OEL 8 uur	133 mg/m³
2-Butoxyethylacetaat (CAS: 112-07-2)	OEL 8 uur	20 ppm
2-Butoxyethylacetaat (CAS: 112-07-2)	OEL 15 minuten	333 mg/m³
2-Butoxyethylacetaat (CAS: 112-07-2)	OEL 15 minuten	50 ppm

Opmerking: huid.

Slowakije – Regeringsverordening van de Slowaakse Republiek nr. 122/2024

Stof (bestanddeel)	Type	Waarde
Titaandioxide (CAS: 13463-67-7)	NPEL gemiddeld	5 mg/m³
Kaolien (CAS: 1332-58-7)	NPELr (Fr ≤ 5 %)	2 mg/m³
Kaolien (CAS: 1332-58-7)	NPELr (Fr > 5 %)	10 mg/m³
Kaolien (CAS: 1332-58-7)	NPELc	10 mg/m³
Kalksteen (CAS: 1317-65-3)	NPELc	10 mg/m³
Roet (CAS: 1333-86-4)	NPELc	2 mg/m³
Paraffinedampen (CAS: 8002-74-2)	NPEL gemiddeld	2 mg/m³
Paraffinedampen (CAS: 8002-74-2)	NPEL kortstondig	6 mg/m³
Natriumhydroxide (CAS: 1310-73-2)	NPEL gemiddeld	2 mg/m³

Slowakije – Regeringsverordening van de Slowaakse Republiek nr. 122/2024

Stof (bestanddeel)	Type	Waarde
2-Butoxyethylacetaat (CAS: 112-07-2)	NPEL gemiddeld	133 mg/m³
2-Butoxyethylacetaat (CAS: 112-07-2)	NPEL gemiddeld	20 ppm
2-Butoxyethylacetaat (CAS: 112-07-2)	NPEL kortstondig	333 mg/m³
2-Butoxyethylacetaat (CAS: 112-07-2)	NPEL kortstondig	50 ppm

Opmerking: betekent dat het agens gemakkelijk via de huid kan worden opgenomen.

DNEL – Titaandioxide

Werknemers / consumenten – blootstellingsroute	Waarde	Effect
Inademing	10 mg/m³	

PNEC – Titaandioxide

Blootstellingsroute	Waarde
Drinkwater	0,127 mg/l
Zoetwatersediment	>1000 mg/kg
Zeewater	>1 mg/l
Zeesediment	>100 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. Na het werk en vóór maaltijd- en rustpauzes de handen grondig wassen met water en zeep.

Bescherming van ogen/gezicht: niet nodig.

Bescherming van de huid: bij langdurig of herhaald contact beschermende handschoenen dragen.

Bescherming van de ademhalingswegen: halfgelaatsmasker met filter tegen organische dampen of, indien nodig, onafhankelijk ademhalingstoestel bij overschrijding van de blootstellingsgrenzen of in een slecht geventileerde omgeving.

Thermisch gevaar: niet vermeld.

Beheersing van milieublootstelling: de gebruikelijke milieubeschermingsmaatregelen naleven; zie punt 6.2.

Opmerking van Tinidoo: de Franse versie waarop deze vertaling is gebaseerd, eindigt bij rubriek 8. Raadpleeg voor de rubrieken 9 tot en met 16 het originele veiligheidsinformatieblad van de fabrikant.