Ficha de dados de segurança

Slovakryl Profi – Brilhante, Mate (Tinta 2 em 1 Tinidoo – branco)

Tradução não oficial realizada pela Tinidoo a partir da tradução de trabalho francesa da FDS eslovaca. Não foi emitida nem validada pelo fabricante. Prevalece a versão original do fabricante.

Em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH), na sua versão alterada e completada.

Secção 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome: SLOVAKRYL Profi – BRILLANT, MAT

Substância / mistura: mistura

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas da mistura: revestimentos interiores e exteriores de madeira, painéis de fibras e de partículas, cartão, rebocos, metal, betão, etc.

Utilizações desaconselhadas da mistura: o produto não deve ser utilizado de forma diferente das indicadas na secção 1.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Informação	Valor
Data de criação	1. 12. 2009
Data de revisão	8. 10. 2025
Número da versão	3.0

Fabricante

Informação	Valor
Nome ou denominação social	SLOVLAK Košeca, a.s.
Morada	Továrenská 545, Košeca, 018 64, Eslováquia
Número de identificação (IČ)	35816651
N.º de IVA	SK2020260044
Telefone	+421 903 417 873
E-mail	slovlak@slovlak.sk

Pessoa responsável pela ficha de dados de segurança

Nome: SLOVLAK Košeca, a.s. – E-mail: slovlak@slovlak.sk

1.4. Número de telefone de emergência

Centro Nacional de Informação Toxicológica (Národné toxikologické informačné centrum), Hospital Universitário de Bratislava, polo de Kramáre, Clínica de Medicina do Trabalho e Toxicologia; Limbová 5, 833 05 Bratislava, telefone: +421 2 54 774 166, telemóvel: +421 911 166 066, e-mail: ntic@ntic.sk.

112

Secção 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação da mistura segundo o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

A mistura não está classificada como perigosa segundo o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

2.2. Elementos do rótulo

Palavra-sinal: nenhuma

Informações complementares

Código ou dado	Advertência ou valor
EUH211	Atenção! Podem formar-se gotículas respiráveis perigosas quando pulverizado. Não respirar o pulverizado ou névoa.

2.3. Outros perigos

A mistura não contém substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão. A mistura não contém substâncias que cumpram os critérios PBT ou mPmB em conformidade com o anexo XIII do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) na versão em vigor. Não contém qualquer componente PMT / mPmM.

ARTIGO TRATADO

Secção 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

Caracterização química

O Regulamento Delegado (UE) 2020/217 da Comissão, de 4 de outubro de 2019, publicou a 14.ª ATP que altera e completa o Regulamento CLP, em particular a nota 10: a classificação como cancerígeno (cat. 2) por inalação aplica-se apenas às misturas sob a forma de pó que contenham 1 % ou mais de dióxido de titânio sob a forma de partículas, ou incorporado em partículas, com diâmetro aerodinâmico ≤ 10 µm. Os produtos da sociedade SLOVLAK que contêm dióxido de titânio não cumprem os critérios de classificação.

Código ou dado	Advertência ou valor
EUH208	Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona e massa de reação de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Pode provocar uma reação alérgica.
Densidade	1 g/cm³
COV	0,05 kg/kg de produto
COT	0,03 kg/kg de produto
Extrato seco	40 % em peso
Valor-limite de COV cat. A (d) PA	130 g/l
Teor máximo de COV do produto pronto a usar	50 g/l

A mistura contém as seguintes substâncias perigosas e substâncias para as quais estão fixadas concentrações máximas admissíveis no ar dos locais de trabalho:

Identificadores	Nome da substância	Teor em % em peso	Classificação segundo o Regulamento (CE) n.º 1272/2008	Notas
CAS: 13463-67-7; CE: 236-675-5; n.º de registo: 01-2119489379-17-XXXX	Dióxido de titânio	15-20	Não classificado como perigoso	2, 3, 4, 5
CAS: 1332-58-7; CE: 310-194-1	Caulino	0-16	Não classificado como perigoso	5
CAS: 1317-65-3; CE: 215-279-6	Calcário, mármore	5-8	Não classificado como perigoso	5
CAS: 9004-82-4	Sodium dodecylpoly(oxyethylene) sulfate	3-5	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	
Index: 607-038-00-2; CAS: 112-07-2; CE: 203-933-3	Acetato de 2-butoxietilo	3	Acute Tox. 4, H312+H332	5
CAS: 1333-86-4; CE: 215-609-9	Negro de carbono	0-4	Não classificado como perigoso	5
CAS: 8002-74-2; CE: 232-315-6	Parafina	0,5-1	Não classificado como perigoso	5

Identificadores	Nome da substância	Teor em % em peso	Classificação segundo o Regulamento (CE) n.º 1272/2008	Notas
Index: 011-002-00-6; CAS: 1310-73-2; CE: 215-185-5; n.º de registo: 01-2119457892-27-0008	Hidróxido de sódio	<0,05	Skin Corr. 1A, H314. Limites de concentração específicos: Skin Corr. 1B, H314: 2 % ≤ C < 5 %; Skin Corr. 1A, H314: C ≥ 5 %; Eye Irrit. 2, H319: 0,5 % ≤ C < 2 %; Skin Irrit. 2, H315: 0,5 % ≤ C < 2 %	5
Index: 613-088-00-6; CAS: 2634-33-5; CE: 220-120-9	1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona	<0,02	Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 2, H330; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1). Limite de concentração específico: Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0,036 %	
Index: 613-167-00-5; CAS: 55965-84-9	Massa de reação de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)	<0,0015	Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310+H330; Skin Corr. 1C, H314; Skin Sens. 1A, H317; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); EUH071. Limites de concentração específicos: Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %; Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0,0015 %; Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %; Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0,6 %; Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0,6 %	1

Notas

1. Nota B: algumas substâncias (ácidos, bases, etc.) são colocadas no mercado em soluções aquosas de diversas concentrações, que exigem uma classificação e rotulagem diferentes, uma vez que o seu perigo varia consoante a concentração. Na parte 3, as entradas com a nota B têm a forma geral: «ácido nítrico … %». Neste caso, o fornecedor deve indicar no rótulo a percentagem de concentração da solução. Salvo indicação em contrário, presume-se que a concentração é expressa em percentagem em peso.

2. Nota V: se a substância se destinar a ser colocada no mercado sob a forma de fibras (diâmetro < 3 µm, comprimento > 5 µm e relação de aspeto ≥ 3:1), sob a forma de partículas da substância que cumpram os critérios da OMS relativos às fibras, ou sob a forma de partículas com química de superfície modificada, as suas propriedades perigosas devem ser avaliadas em conformidade com o título II do presente regulamento, a fim de determinar se deve aplicar-se uma categoria superior (Carc. 1B ou 1A) e/ou vias de exposição adicionais (oral ou cutânea).

3. Nota W: observou-se que o perigo cancerígeno desta substância surge quando é inalado pó respirável em quantidades que conduzem a uma alteração significativa dos mecanismos de eliminação de partículas nos pulmões. Esta nota destina-se a descrever a toxicidade específica da substância; não constitui um critério de classificação nos termos do presente regulamento.

4. Nota 10: apenas as misturas sob a forma de pó que contenham 1 % ou mais de dióxido de titânio sob a forma de partículas com diâmetro aerodinâmico ≤ 10 µm ou incorporado em tais partículas são classificadas como cancerígenas por inalação.

5. Substância para a qual estão fixados limites de exposição.

O texto completo de todas as classificações e advertências de perigo consta da secção 16.

Secção 4: Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Zele pela sua própria segurança. Em caso de problemas de saúde ou de dúvida, avise um médico e comunique-lhe as informações desta ficha de dados de segurança.

Em caso de inalação: interromper imediatamente a exposição e levar a pessoa afetada para o ar livre.

Em caso de contacto com a pele: retirar a roupa salpicada.

Em caso de contacto com os olhos: enxaguar imediatamente os olhos com água corrente, afastando as pálpebras (mesmo à força). Se a pessoa afetada usar lentes de contacto, retirá-las imediatamente.

Em caso de ingestão: enxaguar a boca com água limpa. Em caso de mal-estar, consultar um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Em caso de inalação: nenhum previsto.

Em caso de contacto com a pele: nenhum previsto.

Em caso de contacto com os olhos: nenhum previsto.

Em caso de ingestão: nenhum previsto.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático.

Secção 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados: adaptar os meios de extinção ao ambiente do incêndio.

Meios de extinção inadequados: não indicados.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Um incêndio pode provocar a formação de monóxido e dióxido de carbono e de outros gases tóxicos. A inalação de produtos de decomposição (pirólise) perigosos pode prejudicar gravemente a saúde.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Aparelho respiratório autónomo com luvas resistentes a produtos químicos. Utilizar um aparelho respiratório isolante e um fato de proteção integral.

Secção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Seguir as instruções das secções 7 e 8.

6.2. Precauções a nível ambiental

Evitar a contaminação do solo e qualquer descarga nas águas superficiais ou subterrâneas.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Depois de retirar o produto, lavar a zona contaminada com muita água.

6.4. Remissão para outras secções

Ver as secções 7, 8 e 13.

Secção 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Evitar a formação de gases e vapores em concentrações superiores às concentrações máximas admissíveis no ar dos locais de trabalho. Usar os equipamentos de proteção individual indicados na secção 8. Respeitar a regulamentação em vigor relativa à segurança e à proteção da saúde.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar em embalagens hermeticamente fechadas, em locais frescos, secos, bem ventilados e destinados a esse fim. Proteger do gelo.

Temperatura de armazenamento: mín. 5 °C, máx. 30 °C

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Não indicadas.

Secção 8: Controlo da exposição/proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

A mistura contém substâncias para as quais estão fixados limites de exposição profissional.

União Europeia – Diretiva 2000/39/CE da Comissão

Substância (componente)	Tipo	Valor
Acetato de 2-butoxietilo (CAS: 112-07-2)	OEL 8 horas	133 mg/m³
Acetato de 2-butoxietilo (CAS: 112-07-2)	OEL 8 horas	20 ppm
Acetato de 2-butoxietilo (CAS: 112-07-2)	OEL 15 minutos	333 mg/m³
Acetato de 2-butoxietilo (CAS: 112-07-2)	OEL 15 minutos	50 ppm

Observação: pele.

Eslováquia – Regulamento do Governo da República Eslovaca n.º 122/2024

Substância (componente)	Tipo	Valor
Dióxido de titânio (CAS: 13463-67-7)	NPEL média	5 mg/m³
Caulino (CAS: 1332-58-7)	NPELr (Fr ≤ 5 %)	2 mg/m³
Caulino (CAS: 1332-58-7)	NPELr (Fr > 5 %)	10 mg/m³
Caulino (CAS: 1332-58-7)	NPELc	10 mg/m³
Calcário (CAS: 1317-65-3)	NPELc	10 mg/m³
Negro de carbono (CAS: 1333-86-4)	NPELc	2 mg/m³
Fumos de parafina (CAS: 8002-74-2)	NPEL média	2 mg/m³
Fumos de parafina (CAS: 8002-74-2)	NPEL curto prazo	6 mg/m³
Hidróxido de sódio (CAS: 1310-73-2)	NPEL média	2 mg/m³

Eslováquia – Regulamento do Governo da República Eslovaca n.º 122/2024

Substância (componente)	Tipo	Valor
Acetato de 2-butoxietilo (CAS: 112-07-2)	NPEL média	133 mg/m³
Acetato de 2-butoxietilo (CAS: 112-07-2)	NPEL média	20 ppm
Acetato de 2-butoxietilo (CAS: 112-07-2)	NPEL curto prazo	333 mg/m³
Acetato de 2-butoxietilo (CAS: 112-07-2)	NPEL curto prazo	50 ppm

Observação: significa que o agente pode ser facilmente absorvido pela pele.

DNEL – Dióxido de titânio

Trabalhadores / consumidores – via de exposição	Valor	Efeito
Inalação	10 mg/m³	

PNEC – Dióxido de titânio

Via de exposição	Valor
Água potável	0,127 mg/l
Sedimentos de água doce	>1000 mg/kg
Água do mar	>1 mg/l
Sedimentos marinhos	>100 mg/kg

8.2. Controlo da exposição

Não comer, beber nem fumar durante o trabalho. Após o trabalho, e antes das pausas para refeições e dos períodos de descanso, lavar cuidadosamente as mãos com água e sabão.

Proteção dos olhos/do rosto: não necessária.

Proteção da pele: em caso de contacto prolongado ou repetido, usar luvas de proteção.

Proteção respiratória: semimáscara com filtro contra vapores orgânicos ou, se for caso disso, aparelho respiratório isolante em caso de ultrapassagem dos limites de exposição ou num ambiente mal ventilado.

Perigo térmico: não indicado.

Controlo da exposição ambiental: respeitar as medidas habituais de proteção do ambiente; ver o ponto 6.2.

Nota da Tinidoo: a versão francesa da qual provém esta tradução termina na secção 8. Para as secções 9 a 16, consultar a ficha de dados de segurança original do fabricante.