VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VERNIS ACRYSOL BRILLANT – (REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 – nr. 2020/878) – Versie 14.1 (04/09/2023)

Niet-officiële vertaling door Tinidoo op basis van het Franse veiligheidsinformatieblad van VERNIJURA. Niet opgesteld of gevalideerd door de fabrikant. Bij afwijkingen is het originele Franse document bindend.

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Productnaam: VERNIS ACRYSOL BRILLANT

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

ACRYSOL-VERNIS: VERNIS OP WATERBASIS OP BASIS VAN EEN HOOGWAARDIG COMPLEX VAN ACRYL- EN POLYURETHAANHARS. ACRYSOL-vernis heeft als voordeel dat hij onbrandbaar en geurloos is. Hij wordt gebruikt als een vernis op oplosmiddelbasis, met dit verschil dat bij sommige houtsoorten een lichte opstaande houtvezel kan optreden. Wordt voornamelijk gebruikt op parket, trappen, toonbanken, tafels, meubels en speelgoed.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firmanaam: VERNIJURA.

Adres: ZI ARBOIS. 39600 ARBOIS. FRANKRIJK.

Telefoon: +33 (0)3 84 66 17 10. Fax: +33 (0)3 84 37 47 36.

info@vernijura.fr – www.vernijura.fr

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen: +33 (0)1 45 42 59 59.

Vennootschap/Instelling: INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en de aanpassingen ervan.

Dit mengsel vormt geen fysisch gevaar. Zie de aanbevelingen betreffende de andere producten die in de ruimte aanwezig zijn.

Dit mengsel vormt geen gevaar voor de gezondheid, afgezien van eventuele grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (zie rubrieken 3 en 8).

Dit mengsel vormt geen gevaar voor het milieu. Bij normaal gebruik is geen schade aan het milieu bekend of te verwachten.

2.2. Etiketteringselementen

Niet blootstellen aan vorst.

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 en de aanpassingen ervan.

Voor dit mengsel zijn geen etiketteringselementen vereist.

2.3. Andere gevaren

Het mengsel bevat geen «zeer zorgwekkende stoffen» (SVHC) >= 0,1 % die zijn gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) volgens artikel 57 van REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table. Zie rubriek 3 om de betrokken stoffen te identificeren.

Het mengsel voldoet niet aan de criteria voor PBT- of zPzB-mengsels, overeenkomstig bijlage XIII van de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006.

Het mengsel bevat geen stoffen >= 0,1 % met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2. Mengsels

Samenstelling:

Identificatie	(EG) 1272/2008	Nota	%
CAS: 1310-73-2 / EC: 215-185-5 – NATRIUMHYDROXIDE	GHS05, Dgr – Met. Corr. 1, H290; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318	[1]	0 <= x % < 2.5
CAS: 55965-84-9 – REACTIEMASSA VAN 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON EN 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON (3:1)	GHS06, GHS05, GHS09, Dgr – Acute Tox. 1, H300; Acute Tox. 2, H310; Skin Corr. 1C, H314; Skin Sens. 1A, H317; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 2, H330; Aquatic Acute 1, H400 (M Acute = 10); Aquatic Chronic 1, H410 (M Chronic = 100)	B [1]	0 <= x % < 2.5
INDEX: 613-167-00-5 / CAS: 55965-84-9 – REACTIEMASSA VAN 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON EN 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON (3:1)	GHS06, GHS05, GHS09, Dgr – Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Skin Corr. 1C, H314; Skin Sens. 1A, H317; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 2, H330; Aquatic Acute 1, H400 (M Acute = 100); Aquatic Chronic 1, H410 (M Chronic = 100); EUH:071	B [1]	0 <= x % < 2.5

Specifieke concentratiegrenzen en schatting van de acute toxiciteit:

Identificatie	Specifieke concentratiegrenzen	ATE
CAS: 1310-73-2 / EC: 215-185-5 – NATRIUMHYDROXIDE	Eye Dam. 1: H318 C>= 2%; Eye Irrit. 2: H319 0.5% <= C < 2%	–
CAS: 55965-84-9 – REACTIEMASSA VAN 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON EN 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON (3:1)	Skin Corr. 1C: H314 C>= 0.6%; Skin Irrit. 2: H315 0.06% <= C < 0.6%; Eye Dam. 1: H318 C>= 0.6%; Eye Irrit. 2: H319 0.06% <= C < 0.6%; Skin Sens. 1A: H317 C>= 0.0015%	oraal: ATE = 4.4 mg/kg LG
INDEX: 613-167-00-5 / CAS: 55965-84-9 – REACTIEMASSA VAN 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON EN 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON (3:1)	Skin Corr. 1C: H314 C>= 0.6%; Skin Irrit. 2: H315 0.06% <= C < 0.6%; Eye Dam. 1: H318 C>= 0.6%; Eye Irrit. 2: H319 0.06% <= C < 0.6%; Skin Sens. 1A: H317 C>= 0.0015%	–

Informatie over de bestanddelen:

(Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16)

[1] Stof waarvoor grenswaarden voor blootstelling op de werkplek bestaan.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemeen geldt: bij twijfel of aanhoudende symptomen altijd een arts raadplegen.

NOOIT iets laten innemen door een bewusteloze persoon.

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Na inslikken:

Een arts raadplegen en het etiket tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen gegevens beschikbaar.

4.3. Vermelding van onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling die nodig is

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Niet ontvlambaar.

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Bij brand gebruiken:

- verstoven water of watermist
- schuim
- ABC-poeders
- BC-poeders
- koolstofdioxide (CO_2)

Ongeschikte blusmiddelen

Bij brand niet gebruiken:

- waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand ontstaat vaak dikke zwarte rook. Blootstelling aan de ontledingsproducten kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

De rook niet inademen.

Bij brand kan worden gevormd:

- koolstofmonoxide (CO)
- koolstofdioxide (CO_2)

5.3. Advies voor brandweerlieden

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zie de beschermingsmaatregelen in rubrieken 7 en 8.

Voor de hulpdiensten

Hulpverleners moeten passende persoonlijke beschermingsmiddelen dragen (zie rubriek 8).

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Lekkages indammen en opnemen met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld: zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde, in vaten met het oog op afvalverwijdering.

Elk binnendringen in riolen of waterlopen voorkomen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Bij voorkeur reinigen met een reinigingsmiddel; het gebruik van oplosmiddelen vermijden.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

De voorschriften voor opslagruimten zijn van toepassing op werkplaatsen waar het mengsel wordt gehanteerd.

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Na elk gebruik de handen wassen.

Brandpreventie:

Onbevoegden de toegang ontzeggen.

Aanbevolen uitrusting en procedures:

Voor persoonlijke bescherming, zie rubriek 8.

De voorzorgsmaatregelen op het etiket en de arbeidsbeschermingsvoorschriften in acht nemen.

Verboden uitrusting en procedures:

Roken, eten en drinken is verboden in ruimten waar het mengsel wordt gebruikt.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Geen gegevens beschikbaar.

Verpakking

Altijd bewaren in verpakkingen van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke verpakking.

Aanbevolen verpakkingstypes:

- Jerrycans

Geschikte verpakkingsmaterialen:

- Kunststof

Ongeschikte verpakkingsmaterialen:

- Metaal

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling:

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010):

CAS	TWA	STEL	Ceiling
1310-73-2	–	–	2 mg/m3

- België (Koninklijk besluit van 11/05/2021):

CAS	TWA	STEL	Ceiling	Criteria
1310-73-2	–	–	2 mg/m³	M

- Frankrijk (INRS – Outils 65 / 2021-1849, 2021-1763, besluit van 09/12/2021):

CAS	VME-ppm	VME-mg/m3	VLE-ppm	VLE-mg/m3	Opmerkingen	TMP nr.
1310-73-2	-	2	-	-	-	-

- Zwitserland (Suva 2021):

CAS	VME	VLE	Plafondwaarde
1310-73-2	2 ppm	2 ppm	–
55965-84-9	0.2 ppm	0.4 ppm	–
55965-84-9	0.2 ppm	0.4 ppm	–

Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) of afgeleide dosis met minimaal effect (DMEL):

NATRIUMHYDROXIDE (CAS: 1310-73-2)

Eindgebruik	Werknemers
Blootstellingsroute	Inademing
Mogelijke gezondheidseffecten	Lokale effecten op lange termijn
DNEL	1 mg stof/m3
Eindgebruik	Consumenten
Blootstellingsroute	Inademing
Mogelijke gezondheidseffecten	Lokale effecten op lange termijn
DNEL	1 mg stof/m3

Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC):

NATRIUMHYDROXIDE (CAS: 1310-73-2)

Milieucompartiment	Bodem
PNEC	3 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Pictogram(men) voor de verplichting tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):

Schone en goed onderhouden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen op een schone plaats bewaren, buiten het werkgebied.

Tijdens het gebruik niet eten, drinken of roken. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Zorgen voor voldoende ventilatie, vooral in afgesloten ruimten.

- Bescherming van de ogen / het gezicht

Contact met de ogen vermijden.

Oogbescherming gebruiken die ontworpen is tegen vloeistofspatten.

Vóór elke hantering is het noodzakelijk een veiligheidsbril te dragen die voldoet aan de norm NF EN166.

- Bescherming van de handen

Geschikte beschermende handschoenen dragen bij langdurig of herhaald contact met de huid.

Aanbevolen soorten handschoenen:

- Natuurlatex
- Nitrilrubber (butadieen-acrylonitril-copolymeer (NBR))
- PVC (polyvinylchloride)
- Butylrubber (isobutyleen-isopreen-copolymeer)
- Bescherming van het lichaam

Het personeel draagt regelmatig gewassen werkkleding.

Na contact met het product moeten alle verontreinigde lichaamsdelen worden gewassen.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	Viskeuze vloeistof.
Kleur	Niet vermeld
Geurdrempelwaarde	Niet vermeld.
Smeltpunt/-traject	Niet vermeld.
Vriespunt/-traject	Niet vermeld.
Kookpunt/-traject	Niet vermeld.
Ontvlambaarheid (vaste stof, gas)	Niet vermeld.
Ontploffingsgevaar, onderste explosiegrens (%)	Niet vermeld.
Ontploffingsgevaar, bovenste explosiegrens (%)	Niet vermeld.
Vlampuntbereik	Niet van toepassing.
Zelfontbrandingspunt/-traject	Niet vermeld.
Ontledingspunt/-traject	Niet vermeld.
pH	Niet vermeld. Zwakke base.
pH in waterige oplossing	Niet vermeld.
Viscositeit	Niet vermeld.
Oplosbaarheid in water	Verdunbaar.
Oplosbaarheid in vet	Niet vermeld.
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	Niet vermeld.
Dampspanning (50 °C)	Niet van toepassing.
Dichtheid	=1
Dampdichtheid	Niet vermeld.

9.2. Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar.

9.2.1. Informatie met betrekking tot fysische gevarenklassen: geen gegevens beschikbaar.

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken: geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit
Geen gegevens beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit
Dit mengsel is stabiel onder de in rubriek 7 aanbevolen hanterings- en opslagomstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gegevens beschikbaar.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Vermijden:

- vorst

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Geen gegevens beschikbaar.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Bij thermische ontleding kan vrijkomen/worden gevormd:

- koolstofmonoxide (CO)
- koolstofdioxide (CO2)

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008
Geen gegevens beschikbaar.

11.1.1. Stoffen
Acute toxiciteit:

REACTIEMASSA VAN 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON EN 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON (3:1) (CAS: 55965-84-9)

Oraal	LD50 = 4.4 mg/kg – Soort: rat – OESO-richtlijn 401 (Acute orale toxiciteit)
Dermaal	LD50 < 5. mg/kg – Soort: rat – OESO-richtlijn 402 (Acute dermale toxiciteit)

NATRIUMHYDROXIDE (CAS: 1310-73-2)

OESO-richtlijn 401 (Acute orale toxiciteit)

Huidcorrosie/-irritatie:

NATRIUMHYDROXIDE (CAS: 1310-73-2)

Corrosiviteit	Veroorzaakt ernstige brandwonden. – Soort: konijn

Mutageniteit in geslachtscellen:

NATRIUMHYDROXIDE (CAS: 1310-73-2)

Mutagenese (in vitro)	Negatief. – Soort: andere

11.1.2. Mengsel
Er is geen toxicologische informatie over het mengsel beschikbaar.

11.2. Informatie over andere gevaren

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit

12.1.1. Stoffen
REACTIEMASSA VAN 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON EN 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON (3:1) (CAS: 55965-84-9)

Toxiciteit voor vissen	LC50 = 0.22 mg/l – M-factor = 1 – Soort: Oncorhynchus mykiss – Blootstellingsduur: 96 h – OESO-richtlijn 203 (Vis, acute toxiciteitstest)
	NOEC = 0.98 mg/l – Soort: Oncorhynchus mykiss – OESO-richtlijn 210 (Vis, toxiciteitstest in vroege levensstadia)
Toxiciteit voor schaaldieren	EC50 = 0.1 mg/l – M-factor = 10 – Soort: Daphnia magna – Blootstellingsduur: 48 h – OESO-richtlijn 202 (Daphnia sp., acute immobilisatietest)
	NOEC = 0.004 mg/l – M-factor = 10 – Soort: Daphnia magna – OESO-richtlijn 211 (Daphnia magna, reproductietest)
Toxiciteit voor algen	ErC50 = 0.048 mg/l – M-factor = 10 – Soort: Pseudokirchnerella subcapitata – Blootstellingsduur: 72 h – OESO-richtlijn 201 (Algen, groeiremmingstest)
	NOEC = 0.00064 mg/l – M-factor = 100 – Soort: Scenedesmus capricornutum – ISO 10253 (Groeiremmingstest met zeealgen Skeletonema costatum en Phaeodactylum tricornutum)

12.1.2. Mengsels

Er is geen informatie over aquatische toxiciteit van het mengsel beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

12.2.1. Stoffen

REACTIEMASSA VAN 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON EN 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON (3:1) (CAS: 55965-84-9)

Biologische afbraak	Er zijn geen gegevens over de afbreekbaarheid beschikbaar; de stof wordt beschouwd als niet snel afbreekbaar.

NATRIUMHYDROXIDE (CAS: 1310-73-2)

Biologische afbraak	Er zijn geen gegevens over de afbreekbaarheid beschikbaar; de stof wordt beschouwd als niet snel afbreekbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar.

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Een passend afvalbeheer van het mengsel en/of de verpakking ervan moet worden bepaald overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2008/98/EG.

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Niet in riolen of waterlopen lozen.

Afval:

Het afvalbeheer gebeurt zonder gevaar voor de menselijke gezondheid en zonder schade aan het milieu, en met name zonder risico's voor water, lucht, bodem, fauna of flora.

Recycleren of verwijderen overeenkomstig de geldende wetgeving, bij voorkeur via een erkende inzamelaar of onderneming.

Bodem of water niet met afval verontreinigen; afval niet in het milieu verwijderen.

Verontreinigde verpakkingen:

De verpakking volledig leegmaken. Het etiket op de verpakking laten.

Afgeven aan een erkende afvalverwerker.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Vrijgesteld van indeling en etikettering voor vervoer.

14.1. VN-nummer of ID-nummer	-
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	-
14.3. Transportgevarenklasse(n)	-
14.4. Verpakkingsgroep	-
14.5. Milieugevaren	-
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	-
14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten	-

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementering en -wetgeving voor de stof of het mengsel

- Informatie over de indeling en etikettering in rubriek 2:

De volgende verordeningen zijn in aanmerking genomen:

- Verordening (EG) nr. 1272/2008, gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2022/692 (ATP 18)
- Informatie over de verpakking:

Het mengsel bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden volgens bijlage XVII van de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006: https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.

- Bijzondere bepalingen:

Geen gegevens beschikbaar.

- Tabellen van beroepsziekten volgens het Franse Arbeidswetboek:

TMP nr.	Omschrijving
65	Eczeemachtige letsels van allergische aard.
84	Aandoeningen veroorzaakt door vloeibare organische oplosmiddelen voor beroepsmatig gebruik: vloeibare alifatische of cyclische, verzadigde of onverzadigde koolwaterstoffen en mengsels daarvan; vloeibare gehalogeneerde koolwaterstoffen; nitroderivaten van alifatische koolwaterstoffen; alcoholen, glycolen, glycolethers; ketonen; aldehyden; alifatische en cyclische ethers, waaronder tetrahydrofuraan; esters; dimethylformamide en dimethylaceetamide; acetonitril en propionitril; pyridine; dimethylsulfon, dimethylsulfoxide.

- Franse nomenclatuur van ingedeelde inrichtingen (ICPE) (versie 52 van december 2021, rekening houdend met de bepalingen van Richtlijn 2012/18/EU, Seveso 3):

ICPE nr.	Omschrijving van de rubriek	Regime	Straal
1630	Natron- of kaliloog (gebruik of opslag van logen van).	–	–
2940	Vernis, verf, primer, lijm, plamuur, enz. (aanbrengen, coaten, lakken, lamineren, impregneren, moffelen, drogen van) op elke ondergrond, met uitzondering van inrichtingen waarvan de activiteiten zijn ingedeeld onder de rubrieken 2330, 2345, 2351, 2360, 2415, 2445, 2450, 2564, 2661, 2930, 3450, 3610, 3670, 3700 of 4801	–	–

ICPE nr.	Omschrijving van de rubriek	Regime	Straal
	1. Wanneer de gebruikte producten op basis van vloeistoffen zijn en het aanbrengen gebeurt via een «dompel»procedé (met inbegrip van elektroforese), waarbij de maximale hoeveelheid producten die in de inrichting aanwezig kan zijn:	–	–
	a) meer dan 1 000 l	E	1
	b) meer dan 100 l, maar ten hoogste 1 000 l	DC	–
	2. Wanneer het aanbrengen gebeurt via een ander procedé dan «dompelen» (spuiten, coaten, andere procedés), waarbij de maximale hoeveelheid producten die kan worden gebruikt:	–	–
	a) meer dan 100 kg/d	E	1
	b) meer dan 10 kg/d, maar ten hoogste 100 kg/d	DC	–
	3. Wanneer de gebruikte producten poeders op basis van organische harsen zijn, waarbij de maximale hoeveelheid producten die kan worden gebruikt:	–	–
	a) meer dan 200 kg/d	E	1
	b) meer dan 20 kg/d, maar ten hoogste 200 kg/d	DC	–

Nota: het indelingsregime wordt bepaald op basis van de hoeveelheid producten die in de inrichting wordt gebruikt, rekening houdend met de volgende coëfficiënten.

Op de hoeveelheden producten op basis van ontvlambare vloeistoffen van de 1e categorie (vlampunt lager dan 55 °C) of van gehalogeneerde vloeistoffen, A genoemd, wordt een coëfficiënt 1 toegepast.

Op de hoeveelheden producten op basis van ontvlambare vloeistoffen van de 2e categorie (vlampunt hoger dan of gelijk aan 55 °C) of die op het moment van gebruik minder dan 10 % organische oplosmiddelen bevatten, B genoemd, wordt een coëfficiënt 1/2 toegepast.

Als meerdere producten van verschillende categorieën worden gebruikt, is de voor de indeling in aanmerking genomen hoeveelheid Q gelijk aan: Q = A + B/2.

Regime = A: vergunning; E: registratie; D: aangifte; S: erfdienstbaarheid van openbaar nut; C: onderworpen aan de periodieke controle bedoeld in artikel L. 512-11 van het Franse Milieuwetboek.

Straal = aanplakstraal in kilometer.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Aangezien de werkomstandigheden van de gebruiker ons niet bekend zijn, is de informatie in dit veiligheidsblad gebaseerd op onze huidige kennis en op de nationale en Europese regelgeving.

Het mengsel mag niet worden gebruikt voor andere toepassingen dan vermeld in rubriek 1 zonder vooraf schriftelijke hanteringsinstructies te hebben verkregen.

Het is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen van de plaatselijke wet- en regelgeving.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad moet worden beschouwd als een beschrijving van de veiligheidseisen voor dit mengsel en niet als een garantie van de eigenschappen ervan.

Tekst van de in rubriek 3 vermelde zinnen:

H290	Kan bijtend zijn voor metalen.
H300	Dodelijk bij inslikken.
H301	Giftig bij inslikken.
H310	Dodelijk bij contact met de huid.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H330	Dodelijk bij inademing.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH071	Bijtend voor de luchtwegen.

Afkortingen:

LD50	Dosis van een geteste stof die binnen een bepaalde periode bij 50 % sterfte veroorzaakt.
LC50	Concentratie van een geteste stof die binnen een bepaalde periode bij 50 % sterfte veroorzaakt.
EC50	Effectieve concentratie van een stof die 50 % van de maximale respons veroorzaakt.
ErC50	Effectieve concentratie van een stof die een vermindering van de groeisnelheid met 50 % veroorzaakt.
NOEC	Concentratie zonder waargenomen effect.
REACH	Registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen.
ATE	Schatting van de acute toxiciteit
LG	Lichaamsgewicht
DNEL	Afgeleide dosis zonder effect.
PNEC	Voorspelde concentratie zonder effect.
STEL	Short-term exposure limit (grenswaarde voor kortstondige blootstelling)
TWA	Time Weighted Averages (tijdgewogen gemiddelden)
TMP	Tabellen van beroepsziekten (Frankrijk)
VLE	Grenswaarde voor blootstelling (Frankrijk).
VME	Gemiddelde blootstellingswaarde (Frankrijk).
ADR	Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
IMDG	International Maritime Dangerous Goods.
IATA	International Air Transport Association.
ICAO	Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.
RID	Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.
WGK	Wassergefährdungsklasse (watergevarenklasse).
PBT	Persistent, bioaccumulerend en toxisch.
zPzB	Zeer persistent en zeer bioaccumulerend.
SVHC	Substance of Very High Concern (zeer zorgwekkende stof).

Origineel document opgesteld met de software European Label System® MSDS van InfoDyne – http://www.infodyne.fr