Tinidoo-vernis – ACRYSOL

Technische fiche – Vernis zijdeglans / mat / hoogglans

Niet-officiële vertaling door Tinidoo op basis van de Franse versie. Bij afwijkingen is het originele document van de fabrikant (Vernijura) bindend.

VERNIS OP WATERBASIS OP BASIS VAN EEN HOOGWAARDIG COMPLEX VAN ACRYL- EN POLYURETHAANHARS, CONFORM DE NORM EN 71-3.

EIGENSCHAPPEN

Uiterlijk van de film na droging	Hoogglans / Zijdeglans / Mat
Dichtheid van het product	= 1
Viscositeit bij levering	25 " CF 4 bij 20 °C
Droge stof of concentratie aan stoffen	38 %
Uiterlijk van het product bij levering	Witachtige vloeistof
Rendement	150 g/m²
Dekkracht	Transparant – AFNOR-beker CF 4
Norm EN 71-3	Ja
Opslag	6 maanden, vorstvrij

TOEPASSINGEN

Spuitpistool, airmix, pneumatisch, spalter, kwast, dompelen.

TOEPASSINGSGEBIED EN BIJZONDERHEDEN

ACRYSOL-vernis heeft als voordeel dat hij onbrandbaar en geurloos is. Hij wordt gebruikt als een vernis op oplosmiddelbasis, met dit verschil dat bij sommige houtsoorten een lichte opstaande houtvezel kan optreden.

Wordt voornamelijk gebruikt op parket, trappen, toonbanken, tafels, meubels, speelgoed en gereedschapsstelen.

Dankzij de toevoeging van POLYURETHAANHARS op waterbasis geeft hij de aangebrachte film weerstand tegen chemische en mechanische belasting.

ACRYSOL heeft een hoog vullend vermogen.

ACRYSOL is ideaal om de kanten van MDF af te dichten.

ACRYSOL is zeer goed bestand tegen ultraviolette straling en vergeelt niet.

ACRYSOL is ideaal voor het vernissen van parket met lichte tot middelmatige belasting; niet geschikt voor een balzaal.

ACRYSOL is een echt tweelagensysteem waarbij geen harde grondlaag nodig is.

Alle applicatiegereedschappen goed reinigen en met water spoelen voordat ze opdrogen, want gezien de kwaliteit van de gebruikte harsen wordt ACRYSOL na droging niet meer zacht en is hij niet meer af te bijten.

DROGING BIJ 20 °C

Stofdroog	15 min
Schuurbaar	60 min
Volledige uitharding	12 h

BIJZONDERE OPMERKINGEN

De omgevingstemperatuur, de temperatuur van de voorwerpen en de ventilatieomstandigheden beïnvloeden de droging en uitharding. Niet gebruiken bij een temperatuur onder 15 °C of boven 35 °C.

Geproduceerd door Vernijura.
Verkocht door Tinidoo – www.tinidoo.fr – e-mail: info@tinidoo.fr